



尺寸

量程	C1	C2	C3	C4	H	H1	L	L1	L2	W
Klb/inches										
60; 65	2.01	1.67	0.50	0.50	2.76	2.38	9.02	0.53	7.95	1.81
kg/mm (由上述尺寸转换)										
27,200; 29,484	51.0	42.5	12.7	12.7	70.0	60.5	229.0	13.5	202.0	46.0

技术参数

灵敏度	3.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	焊封 / IP68
输入阻抗	700Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	700Ω ± 5		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

货号*

量程	货号	毛重(kg)
60Klb.....	102RHGT-60Klb.....	6.4
65Klb.....	102RHGT-65Klb.....	6.4

可互换产品

制造商	型号
BIM.....	SDB60Klb

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀