



尺寸

| 量程 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | T |
|----------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| kg/mm | | | | | | | | | | |
| 30-300 | 38.0 | 36.5 | 150.0 | 40.0 | 98.0 | 19.0 | 7.0 | 35.0 | 15.0 | M6 深 15 |
| lb/inches (由上述尺寸转换) | | | | | | | | | | |
| 66.14-661.39 | 1.50 | 1.44 | 5.91 | 1.57 | 3.86 | 0.75 | 0.28 | 1.38 | 0.59 | M6 深 0.59 |

技术参数

| | | | |
|------|----------------|----------|---|
| 灵敏度 | 2.0 mV/V ± 10% | 额定激励电压 | 10V (15V 最大) |
| 零位输出 | ±0.02 mV/V | 推荐最大台面尺寸 | 450×450 mm |
| 非线性 | < ±0.017% | 绝缘阻抗 | >2 [50V DC] GΩ |
| 重复性 | < ±0.017% | 正常工作温度范围 | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F |
| 滞后误差 | < ±0.017% | 安全极限载荷 | 150% 满量程 |
| 蠕变 | < ±0.023% | 破坏极限载荷 | 300% 满量程 |
| 输入阻抗 | 415Ω ± 15 | 密封方式 | 密封 / IP66 |
| 输出阻抗 | 350Ω ± 3 | 接线方式 | Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线 |
| 原材料 | 铝合金 | | |

货号*

| 量程 | 货号 | 毛重(kg) |
|-------|-------------|--------|
| 30kg | 108EA-30kg | 0.5 |
| 60kg | 108EA-60kg | 0.5 |
| 100kg | 108EA-100kg | 0.5 |
| 150kg | 108EA-150kg | 0.5 |
| 200kg | 108EA-200kg | 0.5 |
| 300kg | 108EA-300kg | 0.5 |

NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

30kg: OIML MAA C4, Y=15 000;
60kg-300kg: OIML MAA C5, Y=12 300

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀