



尺寸

| 量程 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 | T |
|----------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------------|
| kg/mm | | | | | | | | | | |
| 20-100 | 25.0 | 150.0 | 32.5 | 6.0 | 19.0 | 100.0 | 45.0 | 7.5 | 30.0 | M8 深 15 |
| LE60-LE100; SE150-SE400 | 40.0 | 150.0 | 32.5 | 6.0 | 19.0 | 100.0 | 45.0 | 7.5 | 30.0 | M8 深 20 |
| 150-400; SE600 | 40.0 | 150.0 | 38.5 | 6.0 | 25.0 | 88.0 | 75.0 | 12.5 | 50.0 | M8 深 20 |
| 500-2,000 | 50.0 | 200.0 | 52.0 | 14.0 | 25.0 | 122.0 | 100.0 | 15.0 | 70.0 | M10 深 23 |
| lb/inches (由上述尺寸转换) | | | | | | | | | | |
| 44.1-220.5 | 0.98 | 5.91 | 1.28 | 0.24 | 0.75 | 3.94 | 1.77 | 0.30 | 1.18 | M8 深 0.59 |
| LE132.3-LE220.5; SE330.7-SE881.8 | 1.57 | 5.91 | 1.28 | 0.24 | 0.75 | 3.94 | 1.77 | 0.30 | 1.18 | M8 深 0.79 |
| 330.7-881.8; SE1,322.8 | 1.57 | 5.91 | 1.52 | 0.24 | 0.98 | 3.46 | 2.95 | 0.49 | 1.97 | M8 深 0.79 |
| 1,102.3-4,409.2 | 1.97 | 7.87 | 2.05 | 0.55 | 0.98 | 4.80 | 3.94 | 0.59 | 2.76 | M10 深 0.91 |

技术参数

| | | | |
|--------|----------------|----------|-----------------------------|
| 灵敏度 | 2.0 mV/V ± 10% | 推荐最大台面尺寸 | 量程: 20-100kg: 460×600 mm |
| 零位输出 | ± 0.02 mV/V | | 量程: 150-400kg: 600×600 mm |
| 非线性 | < ± 0.0075% | | 量程: 500kg-2t: 900×900 mm |
| 重复性 | < ± 0.005% | 绝缘阻抗 | > 2 [50V DC] GΩ |
| 滞后误差 | < ± 0.010% | 正常工作温度范围 | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F |
| 蠕变 | < ± 0.010% | 安全极限载荷 | 150% 满量程 |
| 输入阻抗 | 415Ω ± 15 | 破坏极限载荷 | 300% 满量程 |
| 输出阻抗 | 350Ω ± 3 | 密封方式 | 密封 / IP66 |
| 原材料 | 铝合金 | 接线方式 | Exc+ 红 Exc- 黑 |
| 额定激励电压 | 10V (15V 最大) | | Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线 |

货号

| 量程 | 货号 | 毛重(kg) |
|---------|------------------|--------|
| 20kg | 108JA-20kg-A2 | 0.4 |
| 50kg | 108JA-50kg-A2 | 0.5 |
| 60kg | 108JA-60kg-A2 | 0.5 |
| LE60kg | 108JA-LE60kg-A2 | 0.7 |
| 75kg | 108JA-75kg-A2 | 0.5 |
| LE75kg | 108JA-LE75kg-A2 | 0.7 |
| 100kg | 108JA-100kg-A2 | 0.5 |
| LE100kg | 108JA-LE100kg-A2 | 0.7 |
| SE150kg | 108JA-SE150kg-A2 | 0.7 |
| 150kg | 108JA-150kg-A2 | 1.1 |
| SE200kg | 108JA-SE200kg-A2 | 0.7 |

货号

| 量程 | 货号 | 毛重(kg) |
|---------|------------------|--------|
| 200kg | 108JA-200kg-A2 | 1.1 |
| SE300kg | 108JA-SE300kg-A2 | 0.7 |
| 300kg | 108JA-300kg-A2 | 1.1 |
| SE400kg | 108JA-SE400kg-A2 | 0.7 |
| 400kg | 108JA-400kg-A2 | 1.1 |
| 500kg | 108JA-500kg-A2 | 2.5 |
| SE600kg | 108JA-SE600kg-A2 | 1.1 |
| 750kg | 108JA-750kg-A2 | 2.5 |
| 1t | 108JA-1t-A2 | 2.5 |
| 1.5t | 108JA-1.5t-A2 | 2.5 |
| 2t | 108JA-2t-A2 | 2.6 |

20kg-500kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;
SE600kg-2t: NTEP 1:4 000 Class III, Single Cell

20kg: OIML MAA C4, Y=15 000;
50kg-500kg: OIML MAA C5, Y=12 300;
SE600kg-2t: OIML MAA C4, Y=4 000