



### 尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
<b>kg/mm</b>									
50-400	49.0	150.0	40.0	100.0	19.0	6.0	45.0	30.0	M8 深 15
<b>lb/inches</b> (由上述尺寸转换)									
110.2-881.9	1.9	5.9	1.6	3.9	0.75	0.2	1.8	1.2	M8 深 0.6

### 技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600×600 mm
非线性	< ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 [ 50V DC ] GΩ
重复性	< ± 0.03%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1100Ω ± 50	密封方式	焊封 / IP68/IP69K
输出阻抗	1000Ω ± 5	接线方式	Exc+ 红    Exc- 黑 Sig+ 绿    Sig- 白    屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
50kg.....	651JS-50kg.....	2.1
75kg.....	651JS-75kg.....	2.1
200kg.....	651JS-200kg.....	2.2
400kg.....	651JS-400kg.....	2.2

50kg - 75kg: NTEP 1:10 000 Class III, Single Cell;  
200kg-400kg: NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell;

50kg - 75kg: OIML MAA C9, Y=18 000;  
200kg-400kg: OIML MAA C4, Y=26 000

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

### 可互换产品

型号	型号
651JS-50kg.....	108JA-50kg*
651JS-75kg.....	108JA-75kg*
651JS-75kg.....	108JA-LE75kg*
651JS-200kg.....	108JA-SE200kg*
651JS-400kg.....	108JA-SE400kg*

\* 大多数尺寸相同,除了总高度(图纸上的H): 651JS所有的尺寸为49毫米(1.9英寸),而108JA-50kg和108JA-75kg为25毫米(0.98英寸) 108JA-LE75kg, 108JA-SE200KG, 108JA-SE400kg为40毫米(1.57英寸)