


### 技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯线数	直径	芯线横截面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB4-5.1-100m	4芯	5.1mm±0.2	0.212mm <sup>2</sup>	24	100m (328ft)	否	3.2	7.0
CB4-5.1-500ft					152m (500ft)	是	5.6	12.3
CB4-5.1-300m					300m (984ft)	是	10.3	22.7
CB4-7.6-100m	4芯	7.6mm±0.3	0.314mm <sup>2</sup>	22	100m (328ft)	否	7.9	17.4
CB4-7.6-500ft					152m (500ft)	是	12.7	27.9
CB4-7.6-300m					300m (984ft)	是	23.7	52.1

## CB4RP 电缆线



### 技术参数

正常工作温度范围	-30°C - 85°C / -22°F - 185°F
芯线电阻	≤ 0.09Ω/m
屏蔽	1
电容	≤ 80PF/m
电缆线长	100m (不带轴) / 300m (带轴)

货号	内芯线数	直径	芯线横截面积	线规	电缆线长	是否带轴	毛重	
							KG	LB
CB4RP-8-100m	4芯	8.0mm±0.3	0.314mm <sup>2</sup>	22	100m (328ft)	是	11.9	26.2